

# Prohlášení o ES shodě



**Výrobce vrat:** Teckentrup GmbH & Co. KG  
Industriestraße 50  
D-33415 Verl-Sürenheide

**Výrobky:** Vrata pro soukromou, živnostenskou a/nebo průmyslovou oblast:  
Průmyslová rolovací vrata a rolovací mříže Teckentrup:  
- 4020  
- 6010  
- 6010 visio a 6010 visio Easy  
- Thermoteck a Thermoteck Easy  
- rolovací mříže TG a rolovací mříže TGX Easy

## Použité směrnice a harmonizované normy:

EN 13241-1	Vrata – výrobková norma
89/106/EHS	Směrnice ES o stavebních výrobcích

## U vrat s pohonem navíc:

2006/42/ES	Směrnice ES o strojích
2006/95/EEC	Směrnice o nízkém napětí
2004/108/EHS	Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

## Prověřené pohony pro shora uvedená vrata (kromě vrat Easy, viz speciální seznam):

Teckentrup	nástrčné pohony	TAR1-Box, TAR2-Box, TAR3-Box, TAR4-Box, typové řady TAR1, TAR2, TAR3 a TAR5, TAR6
	řetězové pohony	TKR1, TKR2, TKR3, TKR4, TKR5, TKR5/40, TKR6 a TKR7
	trubkový motor	TRR1, TRR2, TRR3, TRR4, TRR5 ve spojení s ovládáním RS1-E
	ovládání	AS100/130/210, CS100/300/400, MS300/410/700, TS4 vario, TS 12 pro a RS1-E
	zařízení proti pádu vrat	F3, F5, F7 a F9
GfA	Elektromaten	pouze podle znaleckého posudku GfA (Společnost pro ovládací techniku) č. 2674/04 (posudek k dostání u GfA)
MfZ	nástrčné pohony	DF10, DF20, DF30, DF40, WF15, WF25, WF30, MDF0.5, MDF1, MDF2, MDF3, MDF5 a MDF6
	řetězové pohony	KD1, KD2, KD3, KD4, KD5, KD5/40, KD6 a KD7
	trubkový motor	ARN7, ARN8, ARN9, ARN10, ARN11 ve spojení s ovládáním RS1-E
	ovládání	AS 130, AS210, CS300, MS410, MS700, MS 4 a RS1-E
	zařízení proti pádu vrat	F3, F5, F7, F9, TS1/2, TS2/3, TS3, TS4, TS5 a TS6
MTEC	nástrčné pohony	RDF1, RDF2, RDF3, RDF4, RDF5 a RDF6
	řetězové pohony	RD1, RD2, RD3, RD4 a RD5
	ovládání	UST1
	zařízení proti pádu vrat	TF1, TF2, TF3, TF4, TF5 a TF6

## Prověřené pohony pro vrata Easy:

Teckentrup	nástrčné pohony	TAR1.14-Easy, TAR2.20-Easy, TAR3.27-Easy
	ovládání	AS100

## Prověřené spodní bezpečnostní lišty pro shora uvedená vrata:

Při použití pohonů GfA pouze podle znaleckého posudku GfA č. 2674/04 (posudek k dostání u GfA).

Při použití rychloběžných vrat > 15 ot/min je nutno obecně změřit zavírací sílu vrat.

Teckentrup	optoelektronické senzory	Fraba/Witt Ø12 a Ø 15 mm s podlahovým těsněním Teckentrup
Gelbau	elektrická pojistka	spodní hrany 8,2 kΩ s minimálně 14mm komorou pro tlumení nárazů

## Notifikovaná kontrolní a certifikační místa:

TÜV-Nord-Cert GmbH & Co. KG • Am TÜV 1 • D-30519 Hannover  
ift-Rosenheim GmbH • Theodor-Gietl-Straße 7-9 • D-83026 Rosenheim  
PfB – Prüfzentrum für Bauelemente GbR • Lackermannsweg 24 • D-83071 Stephanskirchen

**Místo, datum:** D-33415 Verl-Sürenheide, 01.04.2010

**Podpis výrobce:** \_\_\_\_\_

Jörg Vogelsang, vedení společnosti Teckentrup GmbH & Co. KG