

ATT'09.31.071.14 (verzamelattest)

Uitgegeven: 15 november 2009
geldig tot : 15 november 2014

Attesthouder
Teckentrup GmbH&Co.KG
Industriestrasse 50
33415 Verl-Sürenheide Duitsland
Postfach 3113
33326 Gütersloh Duitsland
info@teckentrup.biz/www.teckentrup.biz



**Teckentrup EW-120(C)
brandwerende
62-1 enkele- en 62-2 stolpdeuren**

Stichting
Kwaliteit
Gevelbouw

Voor toepassing in uit-en inwendige scheidingsconstructies

Verklaring van SKG

Dit attest is op basis van BRL 3241: 2009 afgegeven door SKG conform het SKG Reglement
Attestering:2006.

SKG verklaart dat bovengenoemde Teckentrup enkele- en stolpdeuren en van bovengenoemde type geschikt zijn voor toepassing in (steenachtige) scheidingsconstructies, die prestaties leveren als in dit attest omschreven, en mits de onderdelen van bovengenoemde Teckentrup brandwerende deuren voldoen aan de in dit attest vast gelegde technische specificatie(s) en mits de montage ervan in bouwwerken geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde werkmethoden.

Door SKG wordt in het kader van dit attest geen controle uitgeoefend op de productie van de onderdelen van bovengenoemde Teckentrup deur en noch op de montage van het brandwerende product in bouwwerken.

SKG verklaart, dat bovengenoemde Teckentrup enkele- en stolpdeuren in zijn toepassingen onder bovengenoemde voorwaarden voldoen aan de van toepassing zijnde eisen van het Bouwbesluit.

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Stscourant 132, 2006) en de woningwet. Het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl.

Voor SKG

bezoekadres
Nieuwe Kanaal 9F
Wageningen

postadres
Postbus 362
6700 AJ Wageningen

T 0317 - 421 720
F 0317 - 421 677
E info@skg.nl
I www.skg.nl

ir. H.A.J.van Dartel
Certificatiemanager



Erkend door de Raad
voor Accreditatie (RvA)
volgens NEN-EN 45.011

Gebruikers van dit attest wordt geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.

Dit attest bestaat uit 14 bladzijden



Bouwbesluit

Product is :
eenmalig beoordeeld
op prestatie in de
toepassing.
Herbeoordeling
minimaal elke 5 jaar.

KOMO[®] attest (verzamelattest)

Teckentrup EW-120 stalen brandwerende Teckentrup- 62-1 enkele- en 62-2 stolpdeuren

Nummer: ATT'09.31.071.14
Uitgegeven: 15 november 2009

blad 2

IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

Brandwerende producten conform dit attest worden geïdentificeerd door deze te voorzien van het teken c.q. logo van de fabrikant, tezamen met vermelding van de identificatie-code en de waarde die als indicatie voor de prestaties met betrekking tot de desbetreffende categorie geldt, als gegeven in tabel 4. E.e.a. zoals hiernaast aangegeven.

De identificatie wordt uitgevoerd in de vorm van een wit zegel met zwarte opdruk als volgt:

Logo bedrijf	Teckentrup GmbH.	EW- 120(C)
	ATT'09.31.071.14 Enkele-62-1 en stolpdeuren 62-2	S 180

Plaats van de identificatie:

- in de (klooster-)sponning / onderzijde van elk beweegbaar deel (bij voorkeur rechtsonder, gezien vanaf de buitenzijde)

'EW' is de aanduiding voor de toepassingsindicatie volgens tabel 4, gerelateerd aan brandwerende eigenschappen volgens bepalingen in BRL 3241, gevolgd door een nadere klasse-aanduiding.

Samenvatting prestaties

Prestaties hebben betrekking op **enkele- en stolpdeuren : draaiend van het vuur af en of naar het vuur toe** (zie technische specificatie bij het element).

Tabel 1

BOUWBESLUITINGANG				
Nr	afdeling	grenswaarde/ bepalingmethode = minimale Bouwbesluit eis	prestaties volgens kwaliteitsverklaring	opmerkingen i.v.m. toepassing
2.12	Beperking van ontwikkeling van brand	Klasse 1, 2, 3 of 4, volgens NEN 6065, dan wel Klasse A2, B, C of D volgens NEN-EN 13501-1	Klasse 2 Klasse B	
2.13	Beperking van uitbreiding van brand	WBDBO \geq 30 minuten, volgens NEN 6068	Klasse-aanduiding in minuten incl. vermelding van de toepassingsindicatie te weten: EW-120	
2.15	Beperking van ontstaan van rook	Rookdichtheid $\leq 10 \text{ m}^{-1}$, $\leq 5,4 \text{ m}^{-1}$ of $\leq 2,2 \text{ m}^{-1}$, volgens NEN 6066, dan wel Rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1	Rookdichtheid $< 2,2 \text{ m}^{-1}$ Rookklasse s2	
2.16	Beperking van verspreiding van rook	WRD \geq 30 minuten, volgens NEN 6075	Klasse-aanduiding in minuten incl. vermelding van de toepassingsindicatie te weten: S 180 minuten	
2.13 en 2.16	Beperking uitbreiding van brand en/of verspreiding van rook / vluchten bij brand	Zelfsluitend te bepalen middels verificatie	Zelfsluitend	Deuren in inwendige scheidingsconstructies in brand- of rookcompartimenten dienen zelfsluitend te zijn

Ingevolge de regelingen Bouwbesluit als gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is deze door SKG afgegeven kwaliteitsverklaring o.a. in **het kader van de bouwvergunning tevens het voldoende bewijs** als bedoeld in artikel 1.6 van het Bouwbesluit, mits en voor zover deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in de laatste uitgave van de "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw", zoals weergegeven op de website van Stichting Bouwkwiteit (SBK) www.bouwkwiteit.nl en voorzover in verband met de toepassing geen hogere prestaties vereiste zijn.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Inspecteer bij aflevering van onder dit attest geleverde producten, of conform de technische specificatie als omschreven in hoofdstuk 1 van dit attest:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - identificatie conform de specificaties in dit attest op de beweegbare delen zijn aangebracht;
 - de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
 - voldaan is aan (andere) wettelijke eisen in verband met de specifieke toepassing.

- Controleer of dit attest nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de SBK website www.bouwkwiteit.nl In twijfelgevallen SKG.
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - Teckentrup GmbH. en zonodig met
 - SKG.



KOMO.

Maatgevend voor de bouw