

# Stalen schuifdeur dubbelwandig dw 40-1/2 E

Naar keuze met aandrijving/beglazing/loopdeur



## Tekstvoorbeeld

Naar wens samenstellen en uitschrijven.  
Zie voor desbetreffende gegevens de onderstaande technische gegevens.  
Laatst bijgewerkt 01-01-2010

Positie	Aantal	Artikel	Stukprijs €	Totale prijs €
		dw 40-1 E stalen schuifdeur dubbelwandig. Met PUR volgeschuimd. Deurblad verzinkt, 40 mm dik (elementconstructie). Deurophanging, bestaande uit buislooprails met dubbelparige loopwerken. Fabricaat "Teckentrup dw 40-1 E" of vergelijkbaar.		
		Bestelmaat: Bestelmaten: _____mm breedte en _____mm hoogte. Bestelinformatie: Muur- en lateidikte (beton _____mm/metselwerk _____mm.). Deur opent naar links/rechts (gezien vanaf aanslagzijde van deur). Lateihogte _____mm (min. 220 mm), Ruimte links _____mm (binnenw. breedte + 370 mm (openschuifruimte)), rechts _____mm (min. 165 mm). Met/zonder loopdeur		



## Technische gegevens

**Product:** dw 40-1 E stalen schuifdeur

**Inbouw in:** Muren van:  

- Metselwerk
- Beton
- Cellenbeton
- Staalconstructie

**Afmetingen:** Bestelmaten 1-vlg.  
Breedte: 1000-5000 mm  
Hoogte: 2000-5000 mm

**Openingsrichting:** Naar rechts of links openend.  
Binnen of buiten lopend (aangeven aub)

**Deurblad:** Deurblad bestaande uit horizontale, van ribben voorziene dubbelwandige staallamellen (aantal conf. openingshoogte) gevat in verzinkte staalprofielen.  
Deurbladdikte: 40 mm  
Isolatie: met PUR volgeschuimd  
Plaatdikte: 0,4 mm

**Deurafdichting:** Met regenplaat, met geleiding onder

**Oppervlak:** Deurblad verzinkt en gegrond gelijkend op RAL 9002 (grijswit), (buiten en binnen stucco-dessin).  
Alle andere onderdelen zoals randprofiel, inloopprofiel, looprailafdekking etc. in verzinkte uitvoering.  
Speciale uitvoering: houtdecor "golden oak"

**Beslag:**  

- Buislooprails met in hoogte verstelbare kogelgelagerde dubbelparige loopwerken. Loopwerk-S5 bij deuren uitvoering elektrische aandrijving
- 1 eindstopper bij handbediende deur
- 2 schelpgrepen
- Beugel voor door opdrachtgever te leveren hangslot

**Beglazing:** Beglazing type A acryl, rechthoekig 3 mm dik.  
Beglazing type B acryl, ovaal 3 mm dik.  
Aluminiumlichtsectie met 16 mm dubbelglas

**Loopdeur:** (met drempel)  

- Deurblad: Dubbelwandig, 4-zijdig gefelst
- Isolatie: met PUR volgeschuimd
- Plaatdikte: 0,4 mm
- Deurbladdikte: 40 mm
- Beslag: Insteekslot met wissel conform DIN18250, voorbereid voor profielcilinder. Krukgarnituur buiten, zwart  
Binnen kruk

**Speciale uitrusting:**  

- 2-vlg. schuifdeuren, max. BM = 8000 x 5000 mm
- Volledige elektr. aandrijving: Voor deuren met automatische aandrijving railaandrijving tot een maximaal vleugeloppervlak van 25 m<sup>2</sup> bij 1-vlg. deuren, 2-vleugelig tot 2 x 20 m<sup>2</sup>. Optioneel ook in dodemansbedrijf inzetbaar.
- Sluitgewicht met beschermkast voor/achter de deur
- Slotvarianten
- Binnenliggend haakschootslot

# Stalen schuifdeur dubbelwandig dw 40-1/2 E

Naar keuze met aandrijving/beglazing/loopdeur



## Benodigde ruimte 1 vleugel:

Standaard binnenwerkse doorgang + 370 mm  
 Aandrijving binnenwerkse doorgang + 770 mm  
 Tegengewicht achter Netto doorgang + 840 mm

## Benodigde ruimte 2 vleugel:

Standaard binnenwerkse doorgang / 2 + 305 mm  
 Aandrijving binnenwerkse doorgang / 2 + 760 mm  
 Tegengewicht achter Netto doorgang / 2 + 760 mm

## Benodigde ruimte:

Standaard = 165 mm  
 Aandrijving voor = 565 mm  
 Tegengewicht voor = 315 mm  
 Indien achter = 315 mm

