

Rollgitter TG-X „easy“



Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben.
Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.
Stand 01.01.2011



Position	Stückzahl	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Rollgitter, aus Aluminiumprofilen, Konsolen verzinkt, mit verzinkter Wickelwelle.		
		Fabrikat: Teckentrup oder gleichwertig. Rollgitter TG-X „easy“, Aluminium. Antrieb: Aufsteckantrieb 400 V Drehspannung, IP54, 40%ED, Kurbeladapter, integrierter Fangvorrichtung, TÜV geprüft, wartungsfrei. Steuerung: AS 100 im Antrieb integriert, Steuerspannung 24 V Sicherheitskleinspannung, Schutzart IP54, Totmannschaltung (Dauerdruck), mit Drucktastern "Auf-Halt-Zu", betriebsfertig verkabelt und mit CEE-Stecker. Montage: Hinter der Öffnung, auf Beton, sämtliche Befestigungselemente, für Montage auf Stahl abgestimmt, beiliegend. Bestellgröße: Bestellmaße: ____mm Breite und ____mm Höhe. Bestellangaben: Wand- und Sturzdicke (Beton ____mm / Mauerwerk ____mm), Sturzhöhe ____mm, Seitlicher Platz rechts ____mm, links ____mm.		

Technische Daten

Produkt: Rollgitter TG-X „easy“
(Profile aus pressblankem Aluminium)

Einbau in: Wände aus:

- Mauerwerk mind. 120 mm
- Beton mind. 150 mm
- Stahl
- Porenbeton mind. 200 mm nur mit Stahleinfassung
- Holz mind. 240 mm

Größenbereich: Bestellmaße
Breite: 1000 – 5000 mm
Höhe: 1000 – 5000 mm

Torpanzer: Torpanzer, bestehend aus scharnierartig miteinander verbundenen Aluminium-Profilen.

Profile: aus Flachrund-Material
Gerade Wabe.

Oberfläche: Aluminium pressblank

Abschlussprofil: mit dauerelastischer und anfriertoleranter Profil-Schlauchdichtung aus EPDM für dichten Torabschluss.

Führungsschienen: Stabile Stahlprofile mit verschleißfesten, leicht auswechselbaren Kunststoffführungen.
Tiefe der Führungsschiene nach DIN 18358.

Wickelwelle: Verzinktes Achtkantrohr mit beidseitig verschraubten Wellen für Antriebs- oder Lageraufnahme.

Konsolen: Aus verzinktem Stahl.

Antriebe: Aufsteckantrieb mit integrierter Fangvorrichtung, Drehspannung 400 V, 50 Hz, Schutzart IP 54, mit Kurbeladapter (Nothandkurbel Sonderausstattung) TÜV geprüft und wartungsfrei.
Andere Sonderspannungen, Schutzarten oder Notbetätigungen auf Anfrage.

Steuerungen: Betriebsfertig verkabelt und mit CEE-Stecker.

Sonderausstattungen: Panzerverkleidung aus:

- verzinktem Stahlblech
- Aluminium natur
- andere Ausführungen auf Anfrage

Weitere Unterlagen: Die genauen Maße für die seitlichen Anschläge und den Sturzanschlag finden Sie in unseren Einbaudaten für Rolltore und Rollgitter. Sie erhalten für jedes Tor individuelle, bemaßte Montagezeichnungen. Bei außergewöhnlichen Anschlagsarten sprechen sie mit uns.

