

Rolltor ThermoTeck „easy“

Rolltor 6010 visio „easy“



Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben.

Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.

Stand 01.04.2011



Position	Stückzahl	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Rolltor, doppelwandig, isoliert, aus beschichteten Stahlprofilen, Konsolen verzinkt, Windlastklasse 2 nach DIN 1055 T4. Mit verzinkter Wickelwelle.		
		Fabrikat: Teckentrup oder gleichwertig. Rolltor ThermoTeck „easy“, Stahl, doppelwandig.		
		Antrieb: Aufsteckantrieb 400 V Drehspannung, IP54, 40%ED, Kurbeladapter, integrierter Fangvorrichtung, TÜV geprüft, wartungsfrei.		
		Steuerung: AS 100 im Antrieb integriert, Steuerspannung 24 V Sicherheitskleinspannung, Schutzart IP54, Totmannschaltung (Dauerdruck), mit Drucktastern "Auf-Halt-Zu", betriebsfertig verkabelt und mit CEE-Stecker.		
		Montage: Hinter der Öffnung, auf Beton, sämtliche Befestigungselemente, für Montage auf Stahl abgestimmt, beiliegend.		
		Bestellgröße: Bestellmaße: _____ mm Breite und _____ mm Höhe.		
		Bestellangaben: Wand- und Sturzdicke (Beton _____ mm / Mauerwerk _____ mm), Sturzhöhe _____ mm, Seitlicher Platz rechts _____ mm, links _____ mm.		

Technische Daten

Produkt: Rolltor ThermoTeck „easy“, 6010 visio „easy“ (Profile aus Stahl verzinkt doppelwandig oder Aluminium einwandig)

Einbau in: Wände aus:

- Mauerwerk mind. 120 mm
- Beton mind. 150 mm
- Stahl
- Porenbeton mind. 200 mm nur mit Stahleinfassung
- Holz mind. 240 mm

Größenbereich: Bestellmaße
Breite: 1000 – 5000 mm
Höhe: 1000 – 5000 mm

Torpanzer: Torpanzer, bestehend aus scharnierartig ineinander geschobenen Profilen.

Profile:

- einwandig Aluminium (Lochgitter-Profile): Teilung 6010 visio „easy“: 93,2 mm
- doppelwandig Stahl: Teilung ThermoTeck „easy“: 93,5 mm

Oberfläche:

- Stahl verzinkt (nur ThermoTeck „easy“)
- Stahl bandbeschichtet (nur ThermoTeck „easy“)
- Aluminium walzblank (nur 6010 visio „easy“)
- Aluminium bandbeschichtet nach RAL (nur 6010 visio „easy“) Einwandige Profile innen nur mit Schutzlack
- Aluminium gepulvert (nur 6010 visio „easy“)

Fensteraus-schnitte:

- ThermoTeck „easy“ Verglasung aus Kunststoff, glasklar 150 mm x 55 mm.
- Belüftung durch 6010 visio „easy“ Lochgitter-Profile mit ca. 30% Lüftungsquerschnitt (nur Aluminium).

Abschluss-profile: Mit dauerelastischer und anfriertester Profil-Schlauchdichtung aus EPDM für dichten Torabschluss
Nur beim 6010 visio „easy“: Doppelwandiges Kastenprofil aus Aluminium-pressblank.

Endstücke: Stabile, verschleiß- und korrosionsfeste Kunststoffteile zur Arretierung der Profile.

Führungs-schienen: Stabile Stahlprofile mit verschleißfesten, leicht auswechselbaren Kunststoffführungen. Tiefe der Führungsschiene nach DIN 18358.

Wickelwelle: Verzinktes Achtkantrohr mit beidseitig verschraubten Wellen für Antriebs- oder Lageraufnahme.

Sturz-dichtung: Sonderausstattung.

Konsolen: Aus verzinktem Stahl.

Antriebe: Aufsteckantrieb mit integrierter Fangvorrichtung, Drehspannung 400 V, 50 Hz, Schutzart IP 54, mit Kurbeladapter (Nothandkurbel Sonderausstattung) TÜV geprüft und wartungsfrei. Andere Sonderspannungen, Schutzarten oder Notbetätigungen auf Anfrage.

Steuerungen: Betriebsfertig verkabelt und mit CEE-Stecker.

Sonderaus-stattungen:

- verzinktem Stahlblech
- Aluminium natur

Weitere Unterlagen: Die genauen Maße für die seitlichen Anschläge und den Sturzanschlag finden Sie in unseren Einbaudaten für Rolltore und Rollgitter. Sie erhalten für jedes Tor individuelle, bemaßte Montagezeichnungen. Bei außergewöhnlichen Anschlagsarten sprechen sie mit uns.

Rolltor ThermoTeck „easy“ Rolltor 6010 visio „easy“

