

Puerta de acero dw 64-2 "Teckentrup" Puerta de acero dw 64-2 "Teckentrup XL"

opcionalmente con acristalamiento, con tarja superior opcional



Características técnicas según DIN EN 14351-1 ver página 178

Texto para memoria

Utilice las especificaciones relacionadas en los "Datos técnicos" para confeccionar la memoria de sus proyectos ó licitaciones.
Actualizado: 01.11.2011

Posición	Unidades	Especificación	Precio por unidad €	Precio total €
		Puerta termoaislante de acero de dos hojas dw 64-2, de doble pared con relleno de lana mineral. Hoja activa de apertura hacia la derecha según DIN. Hoja de la puerta y bisagras enrasadas. Hoja de la puerta y cerco galvanizados y con imprimación similar a color RAL 9002 (blanco grisáceo), grosor de 64 mm, galce trilateral. Cerco angular, grosor de 1,5mm / 2,0 mm, con junta trilateral. Hoja activa con cerradura embutida manilla/pomo según DIN 18250, con perforación para cilindro de perfil pz. Juego de manillería de plástico negro, manilla alojada giratoria fija con adaptador para cerradura de borja y 1 llave de borja. Hoja pasiva con pasador plegable de canto oculto. En cada hoja: 1 clavijas de retención. 4 bisagras de construcción. Producto "Teckentrup" o similar.		



¡También en
ACERO INOXIDABLE!

Datos técnicos

Producto: Puerta dw 64-2 "Teckentrup"
Puerta dw 64-2 "Teckentrup XL"
Comportamiento térmico según EN ISO 12567-1 (puertas sin acristalamiento) $U_D = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Fijación en:

- mampostería
- hormigón
- hormigón poroso
- pared de tabiques ligeros

Tamaños: Puerta dw 64-2 "Teckentrup"
Ancho: 1500 - 2500 mm
Altura: 1750 - 2500 mm
Puerta dw 64-2 "Teckentrup XL"
Ancho: 3000 mm
Altura: 4000 mm

Apertura: hacia la derecha según DIN o hacia la izquierda según DIN

Hoja de puerta: de pared doble, galce trilateral, relleno de mineral
Espesor de hoja: 64 mm
Espesor de chapa: "Teckentrup" 1,0 mm
"Teckentrup XL" 1,5 mm
"Teckentrup"- 1 clavijas de retención por hoja
"Teckentrup XL"-3 clavijas de retención por hoja

Cerco: Puerta dw 64-2 "Teckentrup"
Cerco angular, grosor de 1,5 mm, galvanizado, con junta en tres lados y ángulo inferior en el suelo.
Sujeción del cerco por atornilladura, 3 por lado.
Puerta dw 64-2 "Teckentrup XL"
Cerco angular, grosor de 2,0 mm, con junta en tres lados y ángulo inferior en el suelo.
3 anclajes de tacos para muros por lado.
Extras especiales:
Cerco de perfiles cerrados, contracerco o cerco integral

Superficie: Hoja de la puerta / cerco galvanizados y con imprimación en color similar a RAL 9002 (blanco grisáceo).
Opciones especiales:
• acero inoxidable sólo "Teckentrup XL"

Bisagras y dispositivos de cierre:

- 4 bisagras de construcción con rodamiento de bolas

Herrajes: Hoja activa:

- Cerradura embutida manilla / pomo con perforación para cilindro de perfil
- Juego de manillería de plástico negro. Manilla alojada giratoria fija, con adaptador para cerradura de borja y 1 llave de borja.

Hoja pasiva:

- Pasador plegable de canto oculto – "Teckentrup"
- Pasador plegable superpuesto – „Teckentrup XL“
Bloqueo superior e inferior.

Acristalamiento: Vidrio armado o vidrio aislante con cerco de aluminio para acristalamiento
Tamaño estándar 545 x 345 (vista libre)
Acristalamiento redondo Ø 300, Ø 400 y Ø 500
Vidrio con un espesor de 21 mm (cerco redondo de acero, cerco redondo de acero inoxidable)

Extras

- especiales:**
- Juegos de manillería / juegos manilla/pomo:
 - plástico - metal ligero
 - acero inoxidable - con escudo corto o roseta (variedad de productos) con pomo fijo en el exterior
 - Cerraduras
 - Cilindro de perfil 40,5 + 40,5 mm
 - Cerraduras antipánico
 - Cierra puertas superior según DIN EN 1154
 - Cierra puertas oculto con guía de deslizamiento ITS 96
 - Juntas inferiores
 - Acristalamiento rectangular (medida especial)
 - Rejillas de ventilación de aluminio
 - Rejillas de ventilación de acero para transformadores (sólo dw 64 XL)
 - Tarja superior
 - Tarja superior con acristalamiento o con rejillas de ventilación para transformadores
 - Vierteaguas de aluminio

Tamaños estándar: dw 64-2 "Teckentrup"

Medidas de pedido / dimensiones nominales ancho x altura	Medidas de paso libre (Cerco angular) ancho x altura
1500 x 2000	1416 x 1958
1500 x 2125	1416 x 2083
1750 x 2000	1666 x 1958
2000 x 2000	1916 x 1958
2000 x 2125	1916 x 2083
2000 x 2500	1916 x 2458
2125 x 2125	2041 x 2083
2250 x 2250	2166 x 2208
2500 x 2500	2416 x 2458

Medidas especiales:

„Teckentrup“: de 1500 x 1750 mm hasta 2500 x 2500 mm
"Teckentrup XL" hasta 3000 x 4000 mm

Puerta de acero dw 64-2 "Teckentrup" hasta 2500 x 2500 mm

Puerta de acero dw 64-2 "Teckentrup XL" hasta 3000 x 4000 mm

opcionalmente con acristalamiento, con tarja superior opcional

