

ROBUSTE, FACILE À MONTER, À PRIX  
INTÉRESSANT!

**NOUVEAU**

## Système de porte roulante « easy » de Teckentrup

LE NOUVEAU TYPE INNOVANT DE PORTE ROULANTE  
POUR L'UTILISATION STANDARD

Réduction considérable des coûts grâce à  
un montage environ 40 % plus rapide !  
Montage pouvant être effectué par une  
seule personne !

### Montage facile et sans stress !

- Construction compacte
- Permet d'économiser jusqu'à 40 % de temps de montage
- Console peu encombrante pour toutes les dimensions de portes
- Consoles fixées aux rails de guidage : plus besoin de mesurer et de marquer les dimensions (breveté Teckentrup)
- La position de l'arbre d'enroulement est réglée automatiquement.
- Système de raccordement très stable entre le tablier et la porte (breveté Teckentrup)
- Un seul système de rails de guidage, adapté à toutes les dimensions et réalisations
- Moteur de marque performant avec commande précâblée homme mort ou à impulsion

Dès maintenant  
disponible avec commande à  
impulsion également !

Existe en 3 versions différentes



Profil de porte roulante  
ThermoTeck « easy »



Profil de porte roulante  
6010 visio « easy »



Grille roulante  
TG-X « easy »

NOUS VOUS OUVRONS LES PORTES DU PROGRÈS

**Teckentrup**  
Portes · Fermetures

# Des détails innovants et une meilleure efficacité

## GRÂCE À UNE TECHNIQUE CONVAINCANTE

### Facile à monter, pratique et sûr

Le nouveau système de porte roulante « easy » de Teckentrup se caractérise par sa conception à la fois simple et robuste. Certaines pièces ont été intelligemment simplifiées et adaptées les unes aux autres de façon optimale. Les travaux de mesure complexes, par exemple pour la fixation de la console et la position de l'arbre d'enroulement, sont ici superflus. De plus, le précâblage de la commande et du moteur facilite le montage. Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 40 % de temps de montage par rapport aux systèmes de portes traditionnels.



La commande précâblée est intégrée dans le moteur de marque performant. L'utilisation confortable se fait par un interrupteur triple précâblé prêt à brancher.



Système de raccordement très stable entre le tablier et l'arbre d'enroulement (breveté Teckentrup). L'arbre d'enroulement octogonal et le pivot du support sont intégralement galvanisés.



Le tablier de la porte roulante est prémonté sur l'arbre d'enroulement et peut être monté sans difficulté dans la console. La console peu encombrante est vissée au rail de guidage : la prise de mesure et le marquage compliqué des dimensions ne sont donc plus nécessaires.



Les rails de guidage préperforés facilitent le montage. Le joint de sol est intégré dans le dernier profil, garantissant ainsi une finition harmonieuse aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.



Internet : [www.teckentrup.biz](http://www.teckentrup.biz)