

Kogelwerende stalen deur dw 64-1 "Teckentrup BP"

NIEUW

DE BETROUWBARE OBJECTBEVEILIGING –
VOORKOMT DAT PROJECTIELEN UIT VUURWAPENS
HET DEURELEMENT DOORBOREN

Klasse FB4, getest volgens
DIN EN 1522 – komt overeen
met klasse M3 conform de
testcondities van het LKA-BW

Beschermt personen en waardevolle zaken

De kogelwerende Teckentrup stalen deur voorkomt dat kogels de deur doorboren. Dit type deur wordt met name toegepast in veiligheidsruimten op luchthavens en stations, politiebureaus, banken, justitiegebouwen en corridors in grote arena's.

Daarnaast worden ze ook geïnstalleerd in particuliere gebouwen waar hoge veiligheidseisen etc. gelden.



Getest en gecertificeerd
conform weerstandsklasse
DIN EN 1522 - FB 4 NS

WIJ OPENEN DE DEUREN NAAR VOORUITGANG

Teckentrup
Deuren

Speciaal gepantserd

BETROUWBAAR GETEST

Betrouwbare bescherming tegen kogels

Het massieve, 64 mm dikke deurblad is voorzien van een speciale pantserbeplating. Daardoor heeft de deur een kogelwerende werking die voldoet aan klasse FB4 voor vuistvuurwapens, zoals bijvoorbeeld een 44 Magnum. Dit komt overeen met klasse M3 volgens de testcondities van het Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Als optie kan de deur worden voorzien van beglazing (conform DIN EN 1063 – BR 4). In het testrapport staat bovendien de toevoeging "NS = schervenvrij". Dit betekent dat er geen scherven in de ruimte binnendringen.

Weerstandsklassen conform DIN EN 1522

Klasse	Bijbehorend pantserglas	Type wapen	Kaliber	Beschietscondities	
				Testafstand (m)	Kogelsnelheid (m/s)
FB 1	BR 1	Geweer	.22 lr	10 +/- 0,5	360 +/- 10
FB 2	BR 2	Vuistvuurwapen	9 mm Luger (Para)	5 +/- 0,5	400 +/- 10
FB 3	BR 3	Vuistvuurwapen	.357 Mag.	5 +/- 0,5	430 +/- 10
FB 4	BR 4	Vuistvuurwapen Vuistvuurwapen	.357 Mag.	5 +/- 0,5	430 +/- 10
			.44 Mag.	5 +/- 0,5	440 +/- 10
FB 5	BR 5	Geweer	5,56 x 45	10 +/- 0,5	950 +/- 10
FB 6	BR 6	Geweer Geweer	5,56 x 45	10 +/- 0,5	950 +/- 10
			7,62 x 51	10 +/- 0,5	830 +/- 10
FB 7	BR 7	Geweer	7,62 x 51	10 +/- 0,5	820 +/- 10

Technische gegevens

Product

Kogelwerende stalen deur dw 64-1 "Teckentrup BP" getest conform DIN EN 1522, klasse FB 4

Afmetingen:

Breedte 750 – 1500 mm
Hoogte 1750 – 3000 mm

Deurblad:

Dubbelwandig, 3-zijdig gefelst
Deurbladdikte 64 mm
Plaatdikte 1,5 mm

Kozijn:

Hoekkozijn 2,0 mm dik, verzinkt met 3-zijdige afdichting en instort-profiel onderaan. Bevestiging van kozijn door schroefmontage, aantal 3 stuks per zijde.

Oppervlak:

Deurblad/kozijn verzinkt en gegrond overeenkomstig RAL 9002 (grijswit).

Beglazing:

Conform DIN EN 1063 - BR 4



In het kader van de test worden het deurblad en de beglazing overeenkomstig de beschietscondities van klasse FB 4 beschoten.



Internet: www.teckentrup.biz