

WYTRZYMAŁY, PROSTY, TANI!

NOWOŚĆ

System bram rolowanych Teckentrup „easy”

NOWA, INNOWACYJNA KONSTRUKCJA BRAM
ROLOWANYCH DO ZASTOSOWAŃ STANDARDOWYCH

Ogromna oszczędność kosztów dzięki
czasowi montażu krótszemu nawet o 40%!
Możliwość montażu przez jedną osobę!

Prosty i bezproblemowy montaż!

- Kompaktowa konstrukcja
- Czas montażu krótszy nawet o 40%
- Niewymagająca wiele miejsca konsola do wszystkich rozmiarów bram
- Konsole połączone z szynami prowadzącymi – nie wymagają pracochłonnego mierzenia i oznaczania (prawo ochronne firmy Teckentrup)
- Automatycznie dostosowywana pozycja wału nawijania
- System łączenia o dużej wytrzymałości między pancierzem bramy a wałem (prawo ochronne firmy Teckentrup)
- Jeden system szyn prowadzących – pasuje do wszystkich wersji i rozmiarów bram
- Niezawodny napęd znanej marki, przygotowany do połączenia ze sterownikiem czuwakowym lub impulsowym

Teraz także ze
sterowaniem
impulsowym!

W 3 wersjach



Profil bramy rolowanej
ThermoTeck „easy”



Profil bramy rolowanej
6010 visio „easy”



Krata rolowana
TG-X „easy”

OTWIERAMY POSTĘPOWI DRZWI I BRAMY

Teckentrup
Drzwi • Bramy • Ościeżnice

Innowacyjne szczegóły – większa wydajność

PRZEKONUJĄCE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE GWARANTUJĄ DOSKONAŁE WYNIKI

Prosty, praktyczny i bezpieczny

Nowy system bram rolowanych Teckentrup „easy” odznacza się nieskomplikowaną i wytrzymałą konstrukcją. Poszczególne elementy zostały inteligentnie uproszczone i optymalnie do siebie dostosowane. Nie trzeba wykonywać już pracochłonnych pomiarów, np. aby zamocować konsolę czy ustalić pozycję wału nawijania. Ponadto wstępne okablowanie sterownika i napędu ułatwia montaż. Jego czas może skrócić się nawet o 40% w porównaniu z czasem montażu tradycyjnych bram.



Sterownik z okablowaniem jest wbudowany w niezawodny napęd znanej marki. Gotowy do podłączenia potrójny przycisk umożliwia komfortową obsługę.



Trwały i bardzo wytrzymały system łączenia między pancerzem bramy a wałem (prawa ochronne firmy Teckentrup). Cały ośmiokątny wał nawijania wraz z czopem jest ocynkowany.



Pancerz bramy rolowanej jest zamontowany na wale nawijania i można go łatwo wbudować w konsolę. Niewymagająca wiele miejsca konsola jest skręcona z szyną prowadzącą – dzięki temu można zrezygnować z mierzenia i oznaczania.



Perforowane szyny prowadzące ułatwiają montaż. Uszczelka przypodłogowa jest wbudowana w ostatni profil i zapewnia harmonijny wygląd od wewnątrz i na zewnątrz.



Internet: www.teckentrup.biz