

Antywłamaniowe drzwi piwniczne „Teckentrup“

PEWNA OCHRONA PAŃSTWA DOMU
PRZED WŁAMANIEM TERAZ TAKŻE W WERSJI
OGNIOODPORNEJ I DYMOSZCZELNEJ

Nie dają włamywaczom żadnych szans a jednocześnie świetnie wyglądają

- Klasa odporności 2
- Lewostronne / Prawostronne
- Wielopunktowe ryglowanie
- Ochrona przed wyważeniem
- Ochrona przed rozwiercaniem i zdemontowaniem
- Izolacja dźwiękowa i termiczna
- Ogniotrwałość i dymoszczelność
- Dostępne z przeszkleniem
- Próg dolny lub podwójna uszczelka ślizgowa
- Prosty, czysty montaż
- Do zastosowania w budynku przyległym

Zamek antywłamaniowy z potrójnym ryglowaniem

Wewnętrzna czterostronna rama stalowa

Zawiasy z zabezpieczonymi sworzniami

Rygiel blokujący

Okucie zabezpieczające z lekkiego metalu

Antywłamaniowa wkładka patentowa z ochroną przed rozwiercaniem i zdemontowaniem

NOWOŚĆ Teraz z potrójnym ryglowaniem i dopuszczeniem na odporność ogniową T30

Policja ds. kryminalnych zaleca stosowanie certyfikowanych drzwi antywłamaniowych, zgodnych z normą DIN V ENV 1627, od klasy odporności 2

Wielokrotne zabezpieczenie – wielopunktowe ryglowanie



WSZECHSTRONNA OCHRONA

Jak zostało udowodnione, włamywacze i złodzieje jako drogę włamania wybierają najczęściej wejście do piwnicy, usytuowane na tyłach budynku. Bardzo często akurat ten dostęp do domu chroniony jest niewystarczająco, przez co intruzy mają ułatwione zadanie.

Trwałe, stalowe drzwi antywłamaniowe do piwnic „Teckentrup” oferują pewną ochronę. Skuteczne mechanizmy zabezpieczające stawiają największy opór i szybko zmuszają włamywacza do odwrotu.


Dopuszczalny zakres wymiarowy:
Szerokość: 625-1125 mm,
Wysokość: 1750-2125 mm.

Powierzchnia:
Płyta drzwi / ościeznica ocynkowane i zagruntowane proszkowo na kolor biało-szary, podobny do RAL 9002, w ofercie dostępne również inne kolory RAL.

Ościeznica:
kątowna, ocynkowana, czterostronna, o grubości 2,0 mm z czterostronną uszczelką, z każdej strony 4 kotwy ścienne.

Wyposażenie dodatkowe:
przeciwościeznica, przeszklenie, wizjer, łączuch, okucia paniczne itp.

Do wyboru z przeszkleniem:
szyba antywłamaniowa „Contracime” (grubość 10 mm), utrudniająca włamanie, bardzo wąska, wymiary przeszklenia w świetle 230 x 1360 mm.



Potrójny system ryglowania
3 mocne rygle stalowe zachodzą w ościeżnicę i niezawodnie zapobiegają rozdzieleniu ramy i płyty drzwi.



Zamek antywłamaniowy
Okucie zabezpieczające zostało wykonane z lekkiego metalu (Klasa ES1 zgodnie z normą DIN 18257) i składa się z antywłamaniowej wkładki patentowej z ochroną przed rozwiercaniem i zdemontowaniem. Do zamka dołączamy 3 klucze oraz kartę zawierającą ich numery.



Mocne zawiasy
Stabilne, stalowe zawiasy (1 zawias konstrukcyjny z łożyskiem kulkowym i 1 zawias sprężynowy), z zabezpieczeniem sworzni, przytrzymują płytę drzwi na górze i na dole po stronie zawiasów.



Dodatkowa ochrona
Stalowy rygiel blokujący zaczepia się dodatkowo o ościeżnicę i zapobiega wyważeniu drzwi.



Płyta drzwiowa z górnym progiem
Dwuścienna, czterostronnie falcowana płyta drzwi umożliwia zakrycie górnej szczeliny drzwi. Płyta drzwi o grubości 42 mm, obita obustronnie blachą stalową 0,88 mm.



Dźwiękoszczelność według DIN EN 20140/717-1.
Współczynnik Rw dla drzwi w wersji standardowej z ościeżnicą obwiedniową wynosi 39 dB oraz 37 dB dla drzwi z wyposażeniem dodatkowym w postaci uszczelki ślizgowej.

Korzyści dla Państwa wynikające z wielorakich funkcji ochronnych drzwi piwnicznych



Antywłamaniowość według normy DIN V ENV 1627, WK 2



Dźwiękochłonność według normy DIN EN 20140/717-1 do Rw ok. 39 dB



Ognioodporność według normy DIN 4102



Dymoszczelność według normy DIN 18095



Współczynnik izolacji termicznej $K=1,7W/(m^2 \cdot k)$




T30/T90 Bramy i drzwi ogniochronne



Drzwi dymoszczelne




Drzwi antywłamaniowe



Drzwi dźwiękochłonne



Drzwi termoizolacyjne



Drzwi wewnętrzne



Przemysłowe bramy segmentowe



Bramy przesuwne




Bramy przesuwno-składane



Bramy rolowane / Kraty rolowane



Garażowe bramy segmentowe CarTeck



Garażowe bramy sufitowe CarTeck



Garażowe bramy uchylne CarTeck