

ROBUSTNÍ, JEDNODUCHÁ, CENOVĚ VÝHODNÁ!

NOVINKA

Teckentrup „easy” rolsystém

NOVÁ, POKROKOVÁ KONSTRUKCE ROLOVACÍCH VRAT PRO OBVYKLÉ UŽITÍ

Velká úspora nákladů díky o 40% rychlejší montáži!
Nabízí se možnost montáže vrat jen jedním montážním pracovníkem!

Zabudovaná lehce a bez starostí!

- Vysoký stupeň předmontování již z výroby
- Šetří až 40% času pro montáž
- Konzoly pro všechny velikosti vrat, které šetří místo
- Konzoly spojené s vodícími lištami – žádné zbytečné vyměřování a zakreslování (patent firmy Teckentrup)
- Výška navinovací osy je automaticky daná
- Vysoká pevnost upevňovacího systému mezi pancířem a osou (patent firmy Teckentrup)
- Jeden systém vodících lišt – pasující pro všechna provedení a velikosti vrat
- Spolehlivý značkový pohon s připojenou řídicí jednotkou Totmann nebo Impuls.

S okamžitou platností také v provedení Impuls!

Ve 3 provedeních



Rolovací vrata ThermoTeck „easy”



Rolovací vrata 6010 visio „easy”



Rolovací mříž TG-X „easy”

OTVÍRÁME VRATA A DVEŘE POKROKU

Teckentrup
Dveře·Vrata·Zárubně

Pokrokové detaily – více efektivity

PŘESVĚDČIVÁ TECHNIKA TO UMOŽŇUJE

Jednoduché, praktické a bezpečné

Nový rolovací systém „easy“ firmy Teckentrup se vyznačuje jednoduchou a robustní konstrukcí. Jednotlivé stavební díly byly smysluplně zjednodušeny a optimálně na sebe přizpůsobeny. Vypadává náročné zaměřování např. pro upevnění konzolí a umístění navinovací osy. Navíc je zabudování zjednodušeno díky předdrátování řídicí jednotky a pohonu. Ve srovnání k dosavadním vratům tak může být ušetřeno až 40% montážního času.



Připojená řídicí jednotka je integrovaná do spolehlivého značkového pohonu. Je možné pohodlné ovládání přes předdrátované trojtlačítko, které je potřeba zapojit jen do zásuvky.



Dlouhá životnost a vysoká pevnost spojovacího materiálu mezi navinovací osou a pancířem (patent firmy Teckentrup). 8-hraná navinovací osa vč. návařek je kompletně pozinkovaná.



Rolovací pancíř je předmontovaný na navinovací osu a může být bezproblémů připevněn do konzol. Konzoly, které šetří místo, jsou sešroubovány s vodicími lištami – náročné vyměřování a zakreslování může tedy odpadnout.



Předděrované vodicí lišty usnadňují montáž. Podlahové těsnění je integrováno v posledním profilu a zajišťuje tak jednoduchou optiku jak zevnitř tak zvenku.



Internet: www.teckentrup.biz