

DIE STARKE.

Teckentrup 62 DF Dickfalz-Stahltür

1-/2-flügelig

Ihre Vorteile

- ✓ Mehr Designoptionen
- ✓ Mehr Stabilität
- ✓ Einfachere Montage
- ✓ Endbeschichtete
Bleche

Starke Verbesserungen, die Sie weiterbringen.

Erfüllen Sie mit unseren Neuerungen mehr als nur die Anforderungen Ihrer Kunden.

Die 1-/2-flügelige Dickfalz-Stahltür „Teckentrup 62 DF“ sorgt jetzt für noch mehr Stabilität an allen Einsatzorten durch einen neuen Konstruktions-Aufbau und erlaubt die Auswahl von endbeschichteten Blechen. Die standardmäßige Sichtmauerwerksbefestigung führt zu einer noch einfacheren Montage. Der Einsatz von Aluminiumleisten bei der Verglasung sowie vollflächige und flächenbündige Türblätter optimieren das Design.

Überzeugen Sie sich jetzt auf www.teckentrup.biz vom bewährten Baukastensystem der neuen Teckentrup 62 DF.

UNIVERSELL EINSETZBAR, besonders geeignet für:

- Produktionsstätten
- Industriebetriebe
- Gewerberäume
- Flughäfen
- Krankenhäuser / Kliniken
- Öffentliche Einrichtungen
- Groß- / Tiefgaragen und Schulen



Feuerschutz



Rauchdicht



Schalldämmend



Einbruchhemmend

Überzeugende Neuerungen unserer Dickfalz-Stahltür 1-/2-flügelig



Starkes Design

- Verglasung nun auch mit Aluminium-Glashalteleisten, wahlweise auch in Edelstahloptik
- Vollflächig verklebte Türblätter
- 2-flügelige Türen jetzt flächenbündig im Mittelfalzbereich



Starke Sicherheit

- Stabiler – dank komplett neuem Aufbau bzw. neuer Konstruktion
- Zum 1. Mal – Verwendung endbeschichteter Bleche möglich
- Neue mechanisch oder elektronisch selbst verriegelnde Dreifachschlösser als Alternative für SVP Schlösser



Starker Service

- Einfachere Montage – jetzt standardmäßig mit Sichtmauerwerksbefestigung
- Modulare Konfiguration



Starke Größe

DF 62-1/2 („XL“) Dickfalz	1-flügelig	2-flügelig
Breite	mindestens 625 mm	1.375 mm
	maximal 1.500 mm	3.000 mm
Höhe	mindestens 1.750 mm	1.750 mm
	maximal 3.500 mm	3.500 mm
Max. Gesamthöhe m. Oberblende	4.750 mm	4.750 mm

Starke Zusatznutzen

Die 1-/2-flügelige Dickfalz-Stahltür „Teckentrup 62 DF“ ist ab sofort auch als Klappe erhältlich, stärker in der Abwehrwirkung mit einer Einbruchhemmung von RC2 und stärker im Schallschutz bei einem Dämmwert von jetzt bis zu 40 dB.



Hauptqualifikation		
TÜRBEZEICHNUNG	Teckentrup 62 DF Dickfalz-Stahltür	
Anzahl Flügel	1-flg.	2-flg.
ZUSATZQUALIFIKATIONEN STANDARD		
Wärmedämmung W/m ² K	1,3	1,4
Beschichtung (RAL / endbeschichtete Bleche)	▪	▪
ZUSATZQUALIFIKATIONEN BEI ENTSPRECHENDER AUSSTATTUNG		
Rauchschutz	▪	▪
Schallschutz (dB)	40	38
Einbruchhemmung	RC 2	RC 2
TÜRBLATT (FLÄCHENBÜNDIG)		
Blattdicke (mm)	62	62
Blehdicke (mm)	grundiert	1,0/1,5
	Edelstahl	1,0
Falzausbildung	Dünnfalz	–
	Dickfalz	▪
	Stumpf	–
Verglasung möglich	▪	▪
Oberblende / Oberlicht möglich	▪	▪
Höhenverstellung bis (mm)	4	4
ZARGENVARIANTEN		
Eckzarge	▪	▪
Gegenzarge	▪	▪
Umfassungszarge	▪	▪
Blockzarge	▪	▪
EINBAU IN		
Mauerwerk	▪	▪
Beton	▪	▪
Porenbeton	▪	▪
Leichtbauständerwand	▪	▪
Bekleidete Stahl- u. Holzstützen	–	–
BAURICHTMASS (MM)		
Breite	mindestens	625
	maximal	1.500
Höhe	mindestens	1.750
	maximal	3.500
Max. Gesamthöhe m. Oberblende	4.750	4.750



Feuerschutz
nach DIN 4102/EN 1634-1 in T30
bzw. Europäische Klassifizierung*
als EI230 Sa/S200-C5



Rauchdicht
nach EN 1634-3/DIN 18095
mit OTS



Schalldämmend
nach EN 20140/717 Teil 1



Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627-RC 2
(WK2)

* Neue Türkonstruktion nach EN 16034.