

IMMER IM FOKUS: UNSER GEMEINSAMER ERFOLG.



BAU 2023
HALLE B3,
STAND 321

Immer die beste Lösung. Ihre Lösung.

Es ist wieder so weit! Herzlich willkommen auf der BAU 2023 in München: der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme. Wir freuen uns sehr darauf, Sie auf unserem Stand zu begrüßen und mit unserem Auftritt zu begeistern.

Denn Ihre Anforderungen, Ansprüche und Wünsche bestimmen unser Handeln. Immer mit dem Ziel, die beste Lösung zu finden: Ihre Lösung.

Besuchen Sie uns in Halle B3, Stand 321 und entdecken Sie innovative Produkte sowie effektive Services, die unseren gemeinsamen Erfolg vorantreiben werden.

Kai Teckentrup
(Geschäftsführer/Inhaber)



Highlights 2023

- 1 CarTeck Sektionaltor
- 2 T30-1-FSA „Teckentrup 62“
- 3 DW 62-1 „Teckentrup DF“ Iso+
- 4 T30-1-FSA „Teckentrup 72 ST“
- 5 Rohrrahmentür ADS FR 30
- 6 DW 62-1 mit flächenbündigem Profil + Zargenmustern „Teckentrup“
- 7 EI₂60-C5-S₂₀₀ „Teckentrup 62“ 2-flg.
- 8 T90-2-FSA „Teckentrup 62“
- 9 Rollltor ThermoTeck „Easy“
- 10 Industrie-Sektionaltor SW 40
- 11 Feuerschutz-Schiebetor Modell
- 12 Schlupftür Industrie-Sektionaltor



S 360° Service-Ecke

T TEO – Teckentrup einfach online

I Infotheke

Rundumservice



TEO-Plattform

- TEO steht für Teckentrup einfach online: Produkt konfigurieren und bestellen, Anfragen erhalten, Schulungen buchen und Werbemittel bestellen. Wann und wo man will
- Volle Unterstützung unserer Kunden in der kompletten Angebotsphase
- Wachsendes Komplettangebot, das eine Vielfalt an Dienstleistungen umfasst und gemeinsam mit Kunden immer weiter entwickelt wird



Natalie Bokel, Servicemanagerin Team Süd

Vertriebsservices

- Fester Ansprechpartner, der für Sie immer die passende Lösung findet
- Kompetent, schnell, unkompliziert
- Technische Beratung vor Ort bei Ihnen auf der Baustelle
- Verschiedene technische Hotlines: von der Projektplanung bis zur Objektberatung



Anne-Kathrin Schulz, Servicemanagement und Team-Angebote

Marketingservices

- Maßgeschneiderte Marketinglösungen für Ihren Vertriebs Erfolg
- Vom Online-Marketing über individuelle Aktionsflyer bis hin zu mobilen oder modularen Ausstellungslösungen
- Professionelle Unterstützung für Ihr regionales Marketing – flexibel auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt



Kristina Herrmann, Marketingmanagerin

Servicepakete

- Perfekt zugeschnittene Leistungen
- Zielgerichtete Unterstützung
- Beinhalten auf Wunsch u. a.
 - Aufmaß bei kompliziertem Einbau
 - Leitmontage vor Ort
 - Türen-Vertrage-Service
 - Abnahmen von Feststellanlagen



Andreas Sieker, Technischer Berater

IMMER DIE BESTE LÖSUNG. IHRE LÖSUNG.

WWW.TECKENTRUP.BIZ

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

CarTeck GSW 40-L

- Erhöhter, zertifizierter Einbruchschutz nach EN1627
- Effektive und stromsparende LED-Beleuchtung innen und außen
- Sicheres Gefühl beim Anfahren und Aussteigen durch maximale Beleuchtung
- Verschiedene Optionen/Erweiterungen am CarTeck Drive 600/800/1000 möglich

**T30-1-FSA „Teckentrup 62“**

- Gut isolierter Übergang von der Garage zum Haus mit einem U_0 -Wert von 1,1 W/m²K
- Zeitersparnis bei der Montage: Zargenfüllung werksseitig mit GKF (bei RC), ansonsten mit Mineralwolle gefüllt
- Montagevorteil Blockzarge 4.2: Vereinfachte Montageweise und Fixierung der Blockzarge durch geschlitzte Distanzbleche inkl. Verdrehsicherung am unteren Laibungsbereich
- Einbruchschutz, Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz und Wärmedämmung in Einem

DW 62-1 „Teckentrup DF“ Iso+

- Thermische Trennung an Türblatt und Zarge verhindert die Schwitzwasserbildung im Randbereich
- Kälteverlust der Garage wird durch den niedrigen U_0 -Wert vermieden: U_0 -Wert mit Mineralwolle: 1,0 W/m²K (Schall- und Einbruchschutz)
- Basis-Schutz RC2 vor Einbrechern
- Mehrfachverriegelung (RC3-tauglich) erhöht die Sicherheit

**T30-1-FSA "Teckentrup 72 ST"**

- Sehr hoher optischer Anspruch durch die flächenbündige Ansicht in Kombination mit notwendigem Schall- und Einbruchschutz
- Maximale Integration der Beschläge und Türgeometrie: nur der Drücker und die Bänder weisen auf das Vorhandensein einer Tür hin
- Türblatt/-Zarge falzlos und wandflächenbündig
- Sehr guter Schallschutzwert: 42 dB

**NEU: Rohrrahmentür ADS FR 30**

- Ergänzung Teckentrup Produktportfolio: Alles aus einer Hand
- Schnelle und einfache Abwicklung über TEO (inkl. detailreicher Zeichnungserstellung)
- Nachträgliche Montage oder Demontage von Beschlagteilen: z.B. Motorschloss, E-Öffner inkl. Schließblech auch im laufenden Betrieb

**DW 62-1 "Teckentrup"**

- Blockzarge 4.1: Vereinfachte Montageweise und Fixierung der Blockzarge durch Stellschraubenlösung inkl. Verdrehsicherung am Fußpunkt der Zarge; schnelle, einfache, mörtelfreie Montage
- Flächenbündiges Profil ermöglicht das Türblatt nachträglich flächenbündig mit der Zarge abschließen zu lassen
- Beidseitige flächenbündige Verglasung ohne Silikonfuge

**Tür für Europa: EI₂60-C5-S₂₀₀ „Teckentrup 62“ 2-flg.**

- **Alleinstellungsmerkmal:** Bandseite als Vollpaniktür in Kombination mit der Sicherheitsklasse RC3 als 60-Minuten Feuerschutzaußentür
- **Alleinstellungsmerkmal:** Bandgegenseite als Zulassung für Sandwichpaneelwände der Hersteller Paroc und Euroclad bis EI₂90 bei Verzicht auf Einbruchhemmung; Kostenersparnis, da für den Einbau keine Stahlunterkonstruktion mehr notwendig ist
- Hohe Kombinationsmöglichkeiten (Schallschutz, Rauchschutz, Druckbeständigkeit, Sicherheit bis RC4)

**T90-2-FSA "Teckentrup 62"**

- **Alleinstellungsmerkmal:** Zulassung für den Einbau in größerer Höhe T90 bis zu einer Größe von 3000 mm x 3000 mm
- Keine Stolperkante/ Schwelle
- Für spezielle Anforderungen in Rechenzentren konstruiert, wie z.B. Brandschutz T90 mit Einbau in größeren Höhen, Rauchschutz, Drucklastbeständigkeit, Einbruchhemmung
- Vereinfachtes Zulassungsverfahren: bei Verwendung auf Doppelböden je nach Bundesland zusätzliche ZiE erforderlich; Teckentrup bietet dazu einen einfachen, schnellen und kostengünstigen Prozess

**ThermoTeck „Easy“**

- Erhöhte Schließkanten-Sicherheit durch Einsatz von Lichtgitter, vor allem im Bereich der Schnellauftore
- Einsatz von Easy-Konsole = Montagevorteile gegenüber Standard-Konsole
- 40 % schnellere Montage gegenüber herkömmlichen Toranlagen
- Ein-Mann-Montage möglich

**SW 40**

- Kombination aus Wirtschaftlichkeit und Robustheit
- Enorme Auswahl bei Optiken und Oberflächen
- Hochwertige Stahllamellen, 40 mm stark, doppelwandig, PU-ausgeschäumt
- Montage- und bedienfreundlicher TAV-Antrieb mit FU und Nothandkurbel

**EI₂30 „Teckentrup 62 FST“**

- Variable Befestigungsmöglichkeiten als Deckenmontage, auch ohne Sturz, oder klassisch als Sturzmontage
- Variabler Torzulauf stirnseitig auch ohne Einlaufprofil
- Die Kundenwand bleibt unangetastet
- Unsichtbare Bodenführungsrollen
- Torblatt optisch glatt und ohne Schrauben miteinander verbunden

**Schlupftüren**

- Schlankere Optik durch neue Einfassprofile
- Verdeckt-innenliegende Bänder = verbesserte Optik, Sicherheit und Verstellbarkeit
- Schlupftüren mit einer Niedrigschwelle von 23 mm: Diese lassen Rollwagen und andere Transportmittel ungehindert hindurch
- Zusatzausstattung: elektrische Türöffner, Magnetkontakt, Riegelkontakt etc.
- Einsatz der Schlupftür bei Garagen-sektionaltoren: auch Mehrfach-Verriegelung möglich
- Bei Toren mit Schlupftür statt voreilender Lichtschranke Lichtgitter möglich

