

Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben.
Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.
Stand 01.07.2015

Position	Stückzahl	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Garagentorantrieb Antriebssystem 20.2 <ul style="list-style-type: none"> • Nennspannung 230 V (AC) • Steuerspannung 24 V (DC) • * Zugleistung 1000 N • Leistungsaufnahme Stand-by < 2,5 W • Laufgeschwindigkeit bis 200 mm / Sek. • Geprüfte Einbruchhemmung • Inkl. eines manipulationssicheren 4-Kanal Handsenders, 868 Mhz (schwarz) • integrierte Beleuchtung 		
		Bautiefe Antrieb inkl. Schiene Z1 = 3320 mm		
		Fabrikat „CarTeck Antriebssystem 20.2“ oder vergleichbar.		



Technische Daten

Der Garagentorantrieb darf nur für den automatischen Betrieb von federausgeglichenen Schwing- und Sectionaltoren im nicht gewerblichen Bereich eingesetzt werden.

Produkt: **Garagentorantrieb Antriebssystem 12.2**
Zuordnungstabelle siehe Händlerpreisliste



- Nennspannung 230 V (AC)
- Steuerspannung 24 V (DC)
- * Zugleistung 500 N
- Leistungsaufnahme Stand-by < 2,0 W
- Laufgeschwindigkeit bis 140 mm / Sek.
- inkl. eines manipulationssicheren 2-Kanal Handsenders 868 MHz
- integrierte Beleuchtung

Bautiefe Antrieb inkl. Schiene Z1 = 3320 mm, 3170 mm bei 90° gedrehtem Antriebskopf

Zubehör:

- Notentriegelungset:
 - Notentriegelungset für Sectionaltore
 - Notentriegelungset für Schwingtore
- Lichtschranke
- Innentaster TI-I1, Impuls
- Innentaster-Funk TI-F2
- Funkcodetaster TF-C, 868 MHz
- Schlüsseltaster Unterputz/Aufputz
- Handsender:
 - SH2-S 2-Tasten-Handsender, 868 MHz
 - SH4-D schwarz/weiß 4-Tasten-Handsender, 868 MHz
 - Wandhalter für SH4-D Fernsteuerung
- Externer Funkempfänger
- Zusätzliche Schienenabhangung

Produkt: **Garagentorantrieb Antriebssystem 20.2**
Zuordnungstabelle siehe Händlerpreisliste



- Nennspannung 230 V (AC)
- Steuerspannung 24 V (DC)
- * Zugleistung 1000 N
- Leistungsaufnahme Stand-by < 2,5 W
- Laufgeschwindigkeit bis 200 mm / Sek.
- Inkl. eines manipulationssicheren 4-Kanal Handsenders 868 Mhz (schwarz)
- integrierte Beleuchtung

Bautiefe Antrieb inkl. Schiene Z1 = 3320 mm, Z2 = 3570 mm

* bezogen auf ein federausgeglichenes Torblattgewicht

Produkt: **Garagentorantrieb Antriebssystem 40.2**
Zuordnungstabelle siehe Händlerpreisliste



- Nennspannung 230 V (AC)
- Steuerspannung 24 V (DC)
- * Zugleistung 1500 N
- Leistungsaufnahme Stand-by < 2,5 W
- Laufgeschwindigkeit bis 200 mm / Sek.
- Inkl. eines manipulationssicheren 4-Kanal Handsenders 868 Mhz (schwarz)
- integrierte Beleuchtung

Bautiefe Antrieb inkl. Schiene Z1 = 3320 mm, Z2 = 3570 mm, Z3 = 4070 mm