


### Profilzylinder-Schlosssitz bei Türen

Pos.	Türart		Maß A	Maß B	Eco-Schilddicke		rechnerische Profilzylinder Länge	Teile- nummer	Stück
					innen	außen			
<b>CarTeck</b>									
1	Garagentür ew-1, ew-2		21	21	9,5	9,5	30,5 + 30,5	102959	23,-
2	Garagentür RP-1/2		18	22	9,5	9,5	27,5 + 31,5	102959	23,-
3	Nebentür Alu GSW 40 / Schlupftür		20	20	9,5	9,5	29,5 + 29,5	102959	23,-
<b>Feuerschutz</b>									
4	T 30-1 Klappe	„HT 8-D“	22,5	22,5	9,5	9,5	30,5 + 30,5	102959	23,-
5	T 30-1 Tür	„Teckentrup HT 8-D“	21	21	9,5	9,5	30,5 + 30,5	102959	23,-
6	T 30-1-FSA Tür	„Teckentrup 42“	21	21	9,5	9,5	30,5 + 30,5	102959	23,-
7		„Teckentrup 62“ Dünnfalz	31	31	9,5	9,5	40,5 + 40,5	104165	33,-
8		„Teckentrup 62“ Dickfalz	36	26	9,5	9,5	45,5 + 35,5	107283	36,-
10		„Teckentrup 62 ST“	22	40	9,5	9,5	31,5 + 49,5	107359	33,-
11	T 30-2-FSA Tür	„Teckentrup 42“	18,5	23,5	9,5	9,5	35,5 + 30,5	104162	27,-
12		„Teckentrup 62“ Dünnfalz	31	31	9,5	9,5	40,5 + 40,5	104165	33,-
13		„Teckentrup 62“ Dickfalz	36	26	9,5	9,5	45,5 + 35,5	107283	36,-
15		„Teckentrup 62 ST“	31	31	9,5	9,5	40,5 + 40,5	104165	33,-
16	T 90-1-FSA Tür	„Teckentrup 62“	31	31	9,5	9,5	40,5 + 40,5	104165	33,-
17		„Teckentrup 62 AE“	31	31	9,5	9,5	40,5 + 40,5	104165	33,-
18		„Teckentrup DF“	36	26	9,5	9,5	45,5 + 35,5	107283	36,-
19		„Teckentrup“	28	36	9,5	9,5	37,5 + 45,5	104166	35,-
20	T 90-2-FSA Tür	„Teckentrup 62“	31	31	9,5	9,5	40,5 + 40,5	104165	33,-
21		„Teckentrup 62 AE“	31	31	9,5	9,5	40,5 + 40,5	104165	33,-
22		„Teckentrup DF“	36	26	9,5	9,5	45,5 + 35,5	107283	36,-
23		„Teckentrup“	28	36	9,5	9,5	37,5 + 45,5	104166	35,-
<b>Feuerschutzabschluss als Außentür</b>									
24	El <sub>2</sub> 30-C5-S <sub>a</sub> 1flg. Tür	„Teckentrup 62“ Dünnfalz	31	31	9,5	9,5	40,5 + 40,5	104165	33,-
25			2flg. Tür	31	31	9,5	9,5	40,5 + 40,5	104165
26	El <sub>2</sub> 90-C5-S <sub>a</sub> 1flg. Tür	„Teckentrup 62“ Dickfalz	36	26	9,5	9,5	45,5 + 35,5	107283	36,-
27			2flg. Tür	36	26	9,5	9,5	45,5 + 35,5	107283
<b>Rauchschutz</b>									
28	Rauchschutz	„RS-1“	31	31	9,5	9,5	40,5 + 40,5	104165	33,-
29		„RS-2“	31	31	9,5	9,5	40,5 + 40,5	104165	33,-
<b>Schallschutz</b>									
30	dw 67-1 HS/S	„Teckentrup“	41	26	9,5	9,5	50,5 + 35,5		35,-
31	dw 67-2 HS	„Teckentrup“	33,5	33,5	9,5	9,5	43 + 43	104167	35,-
<b>Mehrzweck</b>									
32	dw 62-1	„Teckentrup DF“ iso+	36	26	9,5	9,5	45,5 + 35,5	107283	36,-
33	MZD-HT 8	„Teckentrup“	21	21	9,5	9,5	30,5 + 30,5	102959	23,-
34	dw 42-1	„Teckentrup“	21	21	9,5	9,5	30,5 + 30,5	102959	23,-
35	dw 42-2	„Teckentrup“	18,5	23,5	9,5	9,5	30,5 + 35,5	104162	27,-
36	dw 62-1/2	„Teckentrup 62“ Dünnfalz	31	31	9,5	9,5	40,5 + 40,5	104165	33,-
37		„Teckentrup 62“ Dickfalz	36	26	9,5	9,5	45,5 + 35,5	107283	36,-
38	Water-1/2	„Teckentrup“	32	20	9,5	9,5	41,5 + 29,5	104173	27,-
<b>Innentüren</b>									
39	Innentür 1/2 flg.	„Teckentrup“	25,5	16,5	9,5	9,5	35 + 26	102970	38,-
40		„Teckentrup Objekt“	25,5	16,5	9,5	9,5	35 + 26	102970	38,-
41	MZD-1-Tür	„Teckentrup DF“	25,5	16,5	9,5	9,5	35 + 26	102970	38,-
<b>Schiebetor</b>									
42	dw 72-1/2 (Hakenschluss) ME		36,5	36,5	4	4	40 + 40	104165	33,-



Bandseite

**Profilzylinder-Schlosssitz bei Sicherheits-Türen Klasse 2**

Pos.	Türart		Maß A	Maß B	Für Schutz- beschlag DIN 18257 Klasse ES 1/2	Profilzylinder Länge Gefahrenseite = Bandseite	Teile- nummer	Profilzylinder Länge Gefahrenseite = Bandgegenseite	Teile- nummer	Stück	
<b>Sicherheit Mehrzweck</b>					Schilddicke 8/14 (14 mm = Gefahrenseite)						
1	Keller-Sicherheitstür WK 2		21	21		35 + 30	102960	35 + 30	102960	88,-	
2	dw 42-1 „42“ WK 2		21	21		35 + 30	102960	35 + 30	102960	88,-	
3	dw 62-1 „62“ RC 2 - RC 3		31	31		45 + 40	114498	45 + 40	114498	88,-	
4	dw 62-1 „62“ Dickfalz RC 2 - RC 3		36	26		50 + 35	107888	40 + 45	112258	88,-	
5	dw 62-2 „62“ RC 2 - RC 3		31	31		45 + 40	114498	45 + 40	114498	88,-	
6	dw 62-2 „62“ Dickfalz RC 2 - RC 3		36	26		50 + 35	107888	40 + 45	112258	88,-	
<b>Sicherheit Feuerschutz</b>											
7	T30-1-FSA „HT 8-D“ WK 2		21	21		35 + 30	102960	35 + 30	102960	88,-	
8	T30-1-FSA „42“ WK 2		21	21		35 + 30	102960	35 + 30	102960	88,-	
9	T30-1-FSA „62“ RC 2 - RC 3		31	31		45 + 40	114498	45 + 40	114498	88,-	
10	T30-1-FSA „62“ Dickfalz RC 2 - RC 3		36	26		50 + 35	107888	40 + 45	112258	88,-	
11	T30-1-FSA „62 ST“ RC 2		22	40		35 + 50		35 + 50		88,-	
12	T30-2-FSA „62“ RC 2 - RC 3		31	31		45 + 40	114498	45 + 40	114498	88,-	
13	T30-1-FSA „62“ Dickfalz RC 2 - RC 3		36	26		50 + 35	107888	40 + 45	112258	88,-	
14	T30-2-FSA „62 ST“ RC 2		31	31		45 + 40	114498	45 + 40	114498	88,-	
15	T60-1-FSA „62“ RC 2 - RC 3		31	31		45 + 40	114498	45 + 40	114498	88,-	
16	T90-1-FSA „62“ RC 2 - RC 3		31	31		45 + 40	114498	45 + 40	114498	88,-	
17	T90-1-FSA „DF“ WK 2 - WK 3		36	26		50 + 35	107888	40 + 45	112258	88,-	
18	T90-2-FSA „62“ RC 2 - RC 3		31	31		45 + 40	114498	45 + 40	114498	88,-	
<b>Sicherheit Feuerschutzabschluss als Außentür</b>											
19	El <sub>2</sub> 30-C5-S <sub>a</sub> 1flg. Tür RC 2 - RC 3		31	31		45 + 40	114498	45 + 40	114498	88,-	
20	2flg. Tür RC 2 - RC 3		31	31	45 + 40	114498	45 + 40	114498	88,-		
21	El <sub>2</sub> 90-C5-S <sub>a</sub> 1flg. Tür RC 2 - RC 3		36	26	50 + 35	107888	40 + 45	112258	88,-		
22	2flg. Tür RC 2 - RC 3		36	26	50 + 35	107888	40 + 45	112258	88,-		

fettgedruckte Maße = Bohr- und Ziehschutz

**Profilzylinder-Schlosssitz bei Sicherheits-Türen Klasse 3**

Pos.	Türart		Maß A	Maß B	Für Schutz- beschlag DIN 18257 Klasse ES 3	Profilzylinder Länge Gefahrenseite = Bandseite	Teile- nummer	Profilzylinder Länge Gefahrenseite = Bandgegenseite	Teile- nummer	Profil- zylinder Stück	
<b>Sicherheit Mehrzweck</b>					Schilddicke 8/14 (14 mm = Gefahrenseite)						
1	dw 62-1 „62“ RC 4		31	31		45 + 40	114498	45 + 40	114498	88,-	
2	dw 62-2 „62“ RC 4		31	31		45 + 40	114498	45 + 40	114498	88,-	
<b>Sicherheit Feuerschutz</b>											
3	T30-1-FSA „62“ RC 4		31	31		45 + 40	114498	45 + 40	114498	88,-	
4	T30-2-FSA „62“ RC 4		31	31		45 + 40	114498	45 + 40	114498	88,-	
5	T90-1-FSA „62“ RC 4		31	31		45 + 40	114498	45 + 40	114498	88,-	
<b>Sicherheit Feuerschutzabschluss als Außentür</b>											
6	El <sub>2</sub> 30-C5-S <sub>a</sub> 1flg. Tür RC 4		31	31	45 + 40	114498	45 + 40	114498	88,-		
7	2flg. Tür RC 4		31	31	45 + 40	114498	45 + 40	114498	88,-		

fettgedruckte Maße = Bohr- und Ziehschutz